

PoE Injector for Multisensor-LAN  
TP-Link

Produkt nummer  
KXC-KPOE150S



## Generelle data

Interface	2 x 10/100/1000Mbps RJ45port Auto negotiation / Auto MDI/MDIX 1 x 48VDC Power Input
Network Media	10Base-T: UTP Cat.3,4,5 cable. (Max 100mtr) 100Base-TX: UTP Cat.5,5e cable (Max 100mtr) EIA/TIA-568 100 Ohm STP (Max 100mtr) 1000-Base-T: UTP Cat. 5,5e,6 cable (Max 100mtr)
Power Supply	15,4W (Max. 48VDC)
LED Indicator	PWR
Dimension (WxDxH)	80,8 x 54 x 24mm
Software feautres:	
Basic function	Compatible with IEEE 802.3af Compliant PDs Deliveres power up to 100mtr Auto-Determine the Necessary Power Requirements
Others:	
Certification	FCC, CE, RoHS
Package contain	Gigabit PoE injector TL-POE150S Power Adaptor RJ45 Cable Installation Guide
System Requirements	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, or Windows 7, MAC OS, Netware, UNIX or Linux
Enviroment	Operating temperature 0°C - +40°C Storage temperature -40°C - +70°C Operation humidity 10% - 90% non-condensing Storage humidity 5% - 90% non-condensing

## Måling af luftkvalitet iht. IAQ Index\*

IAQ Index	Luft kvalitet	Indflydelse	Forslået aktioner
0 - 50	Fremragende	Ren luft. Bedst for velbefindende	Ingen aktion
51 - 100	God	Ingen irritation eller indflydelse på velbefindende	Ingen aktion
101 - 150	Let forurennet	Mulig reduktion af velbefindende	Øget ventilation
151 - 200	Moderat forurennet	Mulighed for signifikant reduktion af velbefindende	Øg ventilation med ren luft
201 - 250	Høj forurennet	Eksponering kan føre til bla. hovedpine afh. Af VOC type	Optimer ventilation
251 - 350	Svært forurennet	Mere alvorlig sundhedsmæssige problemer er til stede afhængig af type af VOC	Forurening bør identificeres, hvis niveau er nået. Også uden menneskelig tilstedeværelse. Maksimer ventilation.
> 350	Ekstremt forurennet	Hovedpine og risiko for yderligere neurotoksiske gener	Forurening skal identificeres. Undgå tilstedeværelse i rummet og maksimer ventilation.

## Bestillingsnummer

Best. Nr.	EAN Nr.	Beskrivelse	Farve	Pakning
KXC-KMS-TI-40-B	4260300588349	Multisensor TI Thermal Image, 40°C optic	Sort	1 stk.
KXC-KMS-TI-40-W	4260300588356	Multisensor TI Thermal Image, 40°C optic	Hvid	1 stk.
KXC-KMS-TI-90-B	4260300588240	Multisensor TI Thermal Image, 90°C optic	Sort	1 stk.
KXC-KMS-TI-90-W	4260300588257	Multisensor TI Thermal Image, 90°C optic	Hvid	1 stk.

## Bestillingsnummer - tilbehør

Best. Nr.	EAN Nr.	Beskrivelse	Farve	Pakning
KXC-KPOE150S	6935364030506	POE-Injector (MultiSensor-LAN)	Sort	1 stk
KXC-KIO3	4260300580527	Power-Adapter with Digital In-/Outputs		1 stk
KXC-KLS03	4260300580510	Leakagesensor KLS03		1 stk
KXC-KDS01	4260300584785	Dust-Sensor KDS01	Sort	1 stk